

MIXFIX Montagequader



auch in grau erhältlich

Produkt	Formgeschäumter Montagequader mit hohem Raumgewicht zur wärmebrückenfreien Befestigung von leichten Lasten, sowie als Druckunterlage für hohe Drucklasten in allen WDVS. Kann mit Heißdraht-Schneidegeräten auf die jeweiligen Dämmstoffstärken zugeschnitten werden.
Zusammensetzung	EPS
Eigenschaften	Wärmedämmend, druckfest,
Anwendung	Zur Befestigung von leichten, nicht beweglichen Teilen in allen WDV Systemen
Technische Daten	Raumgewicht: 150 kg/m ³ Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,032 W/mK Format: 12x16x100 cm
Lieferform	Stückweise
Lagerung	Trocken, vor Sonneneinstrahlung geschützt
Verarbeitung	Den Montagequader in die Verklebung des WDVS einbauen, entsprechende Öffnung ausschneiden oder freilassen. Den Montagequader auf die zu verwendende Dämmstoffstärke kürzen und am Wandbildner vollflächig mit Mixfix A.K.M Armierungs- und Klebemörtel, Mixfix Unihaft oder Mixfix P.K.S

Untergrund

Premium Klebepachtel verkleben. Fugen zur Dämmung bis 5 mm mit Mixfix B1 Füllschaum schäumen. Fugen über 5 mm sind zu vermeiden

Der Montagequader wird im Zuge der Erstellung des Unter- und Oberputzes ebenfalls mit Unter- und Oberputz beschichtet.

Die zu montierenden Teile werden durch Unter- und Oberputz mittels Blech- oder Holzschrauben montiert.

Der Untergrund muss eben, sauber und tragfähig sein.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.