



MIXFIX Sockelprofil



Produkt	Abschlussprofil mit Tropfkante		
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • stranggepresstes Aluminium • schafft eine geschlossene Systemunterseite • fluchtgerechter, sauberer Systemabschluss • gezielte Regenwasserabführung 		
Lieferform	Stück 2,5 lfm		
Verarbeitung	Montage mittels Distanzstücken und Nageldübel direkt am Mauerwerk.		
Zubehör	<p><i>Montageset für Sockelprofil</i> (bestehend aus Sockelprofilverbinder, Distanzstücken und Nageldübel)</p> <p><i>Sockel – Aufsteckprofil</i> (aus Kunststoff mit Abzugskante und Glasfasergewebe zur Einbindung in Flächenarmierung)</p>		
Formate/ Verpackung	Profil	für Dämmstärke	Bund
	Sockelprofil 32 mm	3 cm	10 Stk
	Sockelprofil 42 mm	4 cm	10 Stk
	Sockelprofil 52 mm	5 cm	10 Stk
	Sockelprofil 62 mm	6 cm	10 Stk
	Sockelprofil 82 mm	8 cm	10 Stk
	Sockelprofil 102 mm	10 cm	10 Stk

Sockelprofil 122 mm	12 cm	6 Stk
Sockelprofil 142 mm	14 cm	6 Stk
Sockelprofil 162 mm	16 cm	6 Stk
Sockelprofil 182 mm	18 cm	6 Stk
Sockelprofil 202 mm	20 cm	6 Stk
Sockelprofil 220 mm	22 cm	6 Stk

**Schematische
Darstellung**



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.